



ANELLI DI GUIDA / WEAR RINGS

(sezione tecnica guide pag. 158/ wear rings technical section pag. 158)

Condizioni massime non simultanee / Maximum conditions (not combined)

Profilo Profile	Ns Rif. Our Ref.	Temperatura Temperature C°	Pressione Pressure Bar	Velocità Speed m/s	Materiale Material	TPU POM / PA PTFE Bronze NBR	TPE Resina PTFE Carbo. PTFE	Sezione Section	Pagina Page
	HIS HES	-40 +115	-	< 0,8	POM fibre di vetro glass fibres	○		Idraulica Hydraulic	162/166
	NG	-40 +200	-	15	PTFE bronzo/ bronze	●		Idraulica Hydraulic	170
	HPW	-50 +150	-	< 1	Resina Fenolica		●	Idraulica Hydraulic	172
	HEN	-40 +115	-	< 0,8	POM fibre di vetro glass fibres	○		Idraulica Hydraulic	174
	ISA	-40 +115	-	< 1	POM modificato/ <i>mo- dified</i>	○		Pneumatica Pneumatic	304
	ESA	-40 +115	-	< 1	POM modificato/ <i>mo- dified</i>	○		Pneumatica Pneumatic	306
	NG	-40 +200	-	15	PTFE carbografite		●	Pneumatica Pneumatic	310